

KARTA PRODUKTU

B-3 Kontaktron boczny hermetyczny w obudowie metalowej SATEL



KOD PRODUKTU: G3521
EAN: GRUPASA

CENA NETTO	CENA BRUTTO
cena na telefon	cena na telefon

Czujka magnetyczna B-3 działa na zasadzie zamknięcie styków kontaktronu polem magnetycznym magnesu. Składa się z dwóch elementów: magnesu i rurki z zatopionymi dwoma stykami. Są one podłączone do systemu alarmowego. Otwarcie drzwi, okna, bramy powoduje odsunięcie magnesu od kontaktronu co skutkuje rozwarciem styków.

Kontaktrony mają tę przewagę nad powszechnie stosowanymi czujnikami ruchu, że informują o próbie włamania jeszcze przed dostaniem się złodzieja do wnętrza domu. Dzięki temu zyskujemy przewagę czasową - zanim włamywacz sforsuje drzwi czy okna. Dodatkowo, system alarmowy oparty na kontaktronach jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli zwierząt - nie jest czuły na obecność osób, zwierząt w pomieszczeniu.

Średniej wielkości, hermetyczna czujka kontaktronowa boczna B-3 w metalowej obudowie do montażu powierzchniowego. Przeznaczona jest tylko do przykręcania do podłoża

Cechy wyróżniające

- montaż powierzchniowy
- obudowa metalowa, hermetyczna
- nowoczesny, selekcyonowany przełącznik kontaktronowy
- stałość i powtarzalność parametrów
- niezawodność działania

Dane techniczne

Nazwa	B-3
Kod towaru	G3521
Rodzaj czujnika	kontaktronowy

Obudowa	metalowa hermetyczna
Kolor	aluminium
Montaż	nawierzchniowy
Typ wyjścia	NC
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100 V
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	32 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	48 mm
Wymiary	50x17x9,8mm